

Водогрейные котлы КВ-ГМ-58,2-150, КВ-ГМ-116,3-150, КВ-ГМ-139,6-150 типа "КВ-ГМ"

Сертификат соответствия РОСС RU.АИ50.В15400

1. Назначение.

Водогрейные котлы теплопроизводительностью 58,2; 116,3; 139,6МВт предназначены для получения горячей воды с номинальной температурой 150°С, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей.

2. Состав котла.

2.1 Котлы теплопроизводительностью 58,2, 116,3 и 139,6МВт имеют П-образную компоновку и различаются лишь глубинами топочной камеры и конвективной шахты.

Топочная камера экранирована трубами Ø60x3мм с шагом S=64мм, входящими в камеры Ø273x10мм.

Конвективная поверхность нагрева котла состоит из трех пакетов, расположенных в вертикальной полностью экранированной шахте, набирается из U-образных труб Ø28x3мм с шагом S=64 мм, S=40 мм.

Боковые стены конвективного газохода закрыты трубами Ø83x3,5мм с шагом S=128мм и являются одновременно стойками конвективных полусекций.

С целью повышения газоплотности котла экранные трубы с внешней стороны обшиты стальным листом толщиной 2мм.

2.2. Котлы этого типа в зависимости от теплопроизводительности и модификации оборудованы:

КВ-ГМ-58,2-150

двумя горелками РГМГ-20 (либо двумя ПГМГ-30 с паромеханической форсункой),

или четырьмя горелками ГМГР-16, КВ-ГМ-116,3-150

тремя горелками РГМГ-30, или четырьмя горелками ГМГР-35, КВ-ГМ-116,3-150-2

тремя горелками с паромеханическими форсунками типа ПГМГ-40, или четырьмя горелками ГМГР-35, КВ-ГМ-139,6-150

четырьмя газовыми горелками ГГРУ-3500 с мазутной форсункой, или четырьмя горелками ГМГР-35.

Котлы, по согласованию с ОАО "ДКМ", могут быть оборудованы зарубежными и отечественными горелками соответствующей производительности (имеющими соответствующие технические характеристики и сертификат соответствия Госстандарта РФ).

2.3. На котлах КВ-ГМ-58,2-150 и КВ-ГМ-116,3-150 горелки устанавливаются на воздушном коробе котла, который крепится на фронтном экране к горизонтальным коллекторам. Каждая горелка типа РГМГ имеет вентилятор первичного воздуха. Для горелки РГМГ-20 устанавливается вентилятор 19ЦС63, для горелки РГМГ-30 вентилятор 30ЦС85. На фронтной стене котла КВ-ГМ-139,6-150 устанавливаются четыре горелки с шиберами и индивидуальным подводом воздуха. Короба воздухопроводов крепятся на рамы горелок, которые в свою очередь привариваются косынками

к поясам жесткости трубной системы. Рекомендуемый вентилятор центробежный дутьевой правого вращения ВДН-20 с производительностью Q=162500 м³/ч и электродвигателем ДА 304-400У-6МУ1 n=1000 об/мин - один на все горелки. Рекомендуемый дымосос ДН-22x0,62ГМ с двигателем ДА304 450УК-8МУ1 n=750 об/мин.

2.4. Котлы, работающие на мазуте, оборудуются устройством газоимпульсной очистки (ГИО) для удаления наружных отложений с труб конвективной поверхности нагрева. Газоимпульсная очистка основана на сжигании газозооной смеси в высокотурбулентном (взрывном) режиме с определенной частотой.

2.5. Фронтной, промежуточной, задний экраны, а также боковые стены конвективного газохода опираются на портал. Нижние камеры указанных экранов имеют опоры. Опора, расположенная посередине нижней камеры промежуточного экрана, является неподвижной.

2.6. Котлы имеют облегченную обмуровку и теплоизоляцию. Обмуровочные и изоляционные материалы в поставку завода не входят.

2.7. Котлы комплектуются устройством отбора проб пара и воды. Трубная часть котла поставляется предприятием – изготовителем транспортабельными блоками. (По согласованию с заказчиком возможна поставка россыпью)

3. Комплектность.

Комплектность поставки - см. ниже.

Технические характеристики

Наименование показателя	КВ-ГМ-58,2-150	КВ-ГМ-116,3-150	КВ-ГМ-139,6-150
Теплопроизводительность, МВт	58,2	116,3	139,6
Вид топлива:	газ/мазут*		
Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел, МПа	2,5		
Минимальное (абсолютное) давление воды на выходе из котла, МПа	1,0		
Температура воды на входе, основной/пиковый режим, °С	70/110		70
Температура воды на выходе, °С	150		
Гидравлическое сопротивление, МПа, не более	0,25	0,35	0,35
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, %	20-100		
Масса котла расчетная, кг	115800	135000	183200
Масса трубной системы, кг	57700	93300	93300
Расход воды, основной/пиковый режим, т/ч	618/1230	1235/2460	1486
Расход топлива, нм³/ч - газ, кг/ч-мазут	6250/5750	12520/11500	15063/14029
Средняя наработка на отказ, часов, не менее	5000		
Полный назначенный срок службы котла, лет, не более	20 лет или 100 000 часов		
КПД котла, %, не менее, газ/мазут	94,3/92,7	93,2/91,8	92,5
Удельный выброс Nox (при α=1,4), мг/м³, не более	300/380		
Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания, ДБа, не более	80		
Температура наружной (изолированной) поверхности нагрева котла, °С	55		

* Для котлов серии КВ-ГМ подобраны горелочные устройства для работы на диз.топливе. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел продаж ОАО «Дорогобужкотломаш» по тел. (48144) 5-32-45, 5-41-77 или эл. почте: om@dkm.ru

Все права защищены. Воспроизведение, полное или частичное, допускается только с письменного разрешения "Дорогобужкотломаш"

Комплектность поставки

	КВ-ГМ-58,2-150 без ГИО с горелкой РГМГ-20	КВ-ГМ-58,2-150 основной режим с ГИО с горелкой ПГМГ-30	КВ-ГМ-58,2-150 основной режим с ГИО с горелкой РГМГ-20	КВ-ГМ-116,3-150 основной режим с ГИО с горелкой РГМГ-30	КВ-ГМ-116,3-150 основной режим с ГИО с горелкой ПГМГ-40	КВ-ГМ-116,3-150 без ГИО с горелкой РГМГ-30	КВ-ГМ-116,3-150 без ГИО с горелкой ПГМГ-40	КВ-ГМ-139,6-150
Клапан 1213-6-0	8	8	8					
Клапан 720-20-0А	2	4	2	3	6	3	6	
Клапан Т-18Б-1	2	2	2	2	2	2	2	
Клапан Т-20Б	1		1	1		1		
Клапан Т-33Б	1	1	1	1	1	1	1	
Вентиль 998-20-0	23	25	23	12	15	13	16	
Вентиль 998-20-Э	4	4	4	6	6	6	6	
Вентиль 1052-65 -Э	2	2	2	2	2	2	2	
Вентиль 1052-65 -0	3	3	3	3	3	3	3	
Вентилятор 19 цс 63	2		2					
Вентилятор 30 цс 85				3		3		
Задвижка ЗКЛ ПЭ Ду 150 с эл.приводом	4	4	4	6	6	6	6	
ЗЗУ-4-700	2	2	2	3	3	3	3	
КШП 025 025 00 00				12	12	12	12	12
КШП 020 025 00 00				12	12	12	12	12
Вентиль 588-10-0	3	3	5	5	5	3	3	2
Кран шаровой УК 392-40				3	3			
Установка ГИО пр-ва ОАО "ДКМ"		1	1	1	1			1

Подбор горелочного устройства (стандартная комплектация)*

Тип котла	Вид топлива	Тип горелки	
		РГМГ	ПГМГ
КВ-ГМ-58,2-150	газ/диз.топливо/мазут	РГМГ-20П - 1 шт. РГМГ-20Л - 1 шт.	ПГМГ-30П - 1 шт. ПГМГ-30Л - 1 шт.
КВ-ГМ-116,3-150	газ/диз.топливо/мазут	РГМГ-30П - 1 шт. РГМГ-30Л - 1 шт. РГМГ-30ПД - 1 шт.	ПГМГ-40П - 1 шт. ПГМГ-40Л - 1 шт. ПГМГ-40ПД - 1 шт.

*Для предоставления подбора типов горелочных устройств зарубежного производства просим обращаться в отдел продаж ОАО «ДКМ» по тел./факсу: (48144) 5-15-60 или эл.почте om@dkm.ru.

Подбор тягодутьевого оборудования

Котел	Дымосос*			Вентилятор*		
	Марка	Количество	Эл/двигатель КВт/об.мин.	Марка	Количество	Эл/двигатель КВт/об.мин.
КВ-ГМ-58,2-150	ДН-21МГМ	1	160/750	ВДН-15	1	200/1500
КВ-ГМ-116,3-150	ДН-22х2-0,62ГМ	1	250/600	ВДН-18	1	200/1000 или
				ВДН-20		200/1000
КВ-ГМ-139,6-150	ДН-22х0,62ГМ	1	/750	ВДН-20	1	200/100

* Информация носит рекомендательный характер. Окончательный подбор оборудования осуществляется проектной организацией.



ОАО "Дорогобужкотломаш" оставляет за собой право вносить изменения в спецификации, если данное отступление не ухудшает качество и технические характеристики поставляемой продукции.